



Swd-03			
	Ażurowa ściana z profili stalowych		5,00
Sww-01			
	Tynk wewnętrzny 2cm		2,00
	Zelbet (ostateczną grubość i rozwiązania przyjąć wg projektu konstrukcji)		20,00
Sz-01/01			
	Tynk zewnętrzny 2cm		2,00
	Wełna mineralna		20,00
	Pustak ceramiczny 25cm		25,00
	Tynk wewnętrzny 2cm		2,00
Sz-01/03			
	Okladzina dekoracyjna na podkonstrukcji (2)		6,00
	Wełna mineralna		20,00
	Pustak ceramiczny 25cm		25,00
	Tynk wewnętrzny 2cm		2,00
Sz-02/01			
	Okladzina elewacyjna na podkonstrukcji (1)		6,00
	Wełna mineralna		20,00
	Pustak ceramiczny 38cm		38,00
	Tynk wewnętrzny 2cm		2,00

Zestawienie powierzchni ruchu - Poziom +1		
Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Obliczona powierzchnia
1.01	Klatka schodowa	25,10
1.02	Winda (Szyb windy)	4,57
1.03	Komunikacja	8,17
		37,84 m²

UWAGA:
 Kondygnacje $\pm 0, -1, -2$ - Funkcja usługowa.
 Kondygnacje $+1, +2, +3, +4$ - Funkcja mieszkalna wielorodzinna.
 Funkcja usługowa i funkcja mieszkalna realizowana niezależnie w dwóch etapach.

	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. A. Krzysztof Barysz nr upr.: 353/86 UW Katowice, ŚOIA SL-0940 upr. w spec. arch. do proj. bez ograniczeń	podpis
	SPRAWDZIŁ	dr inż. arch. Marek Gachowski nr upr.: 666/86 UW Katowice, ŚOIA SL-0464 upr. w spec. arch. do proj. bez ograniczeń	podpis
	nr rysunku	A-06	zmiana
	tytuł rysunku		
	Rzut - Poziom +1		